



Cemenquin[®]
soluciones para la construcción

IMPER-EASY

SELLADOR ACRÍLICO

Elemento primario para los sistemas de impermeabilización, su función es la reducción de la absorción de la humedad en la superficie elimina la porosidad y permite una mejor adherencia y rendimiento en la aplicación de los elastomericos *Imper-Easy*.

Presentación: 19 l



Aplicación

- 1 La superficie a impermeabilizar deberá estar limpia de polvo, grasas, aceites
- 2 Elimine grietas, fisuras, hoyos utilizando cemento plástico
- 3 Aplique una capa de Sellador Acrílico sin diluir utilizando una brocha, rodillo o cepillo y deje secar por un periodo de 3 a 4 horas
- 4 Aplique una capa o una primera mano de Pintura *Imper-Easy* antes de colocar la malla de refuerzo
- 5 Coloque la malla de refuerzo sobre la superficie a impermeabilizar antes de que seque la primera mano
- 6 Aplique una segunda capa de Pintura *Imper-Easy* de manera transversal, deje secar por 12 horas

FICHA TÉCNICA

Apariencia física	Líquida espesa, lechoso blanco
Color	Blanco
Viscosidad	10,000 cps
Densidad	1.1 gr/cm ³
pH	9-10
Sólidos	16 ± 2%
Desarrollo de microorganismos	Nulo
Secado Inicial	30 minutos
Secado Final	12 a 24 horas
Rendimiento	50-60 m ² a una mano por cubeta de 19 l aproximadamente



No deje el producto al alcance de los niños, en caso del contacto con el producto en los ojos lávese continuamente hasta que acuda con su médico.

CONSTRUYE **MÁS**, CONSTRUYE **MEJOR**

Cementos Químicos Industriales de México, S.A. de C.V.
Av. I. Zaragoza No. 1636-A Col. Nueva, Mexicali, B.C. México C.P. 21100 Tel. (686) 5 54 51 00
www.cemenquin.com