



Cemenquin[®]
soluciones para la construcción

CONCRETE MORTAR DISSOLVER



Producto removedor de concreto y mortero. Es un líquido verde, ecológico, 100% biodegradable, no tóxico, no corrosivo, presentado como una alternativa a los productos basados en ácidos agresivos existentes en el mercado. **Concrete Mortar Dissolver** puede ser utilizado para remover cemento ya fraguado en mezclas de concreto, mortero, estuco y cualquier producto base cemento de la mayoría de las superficies en donde se han aplicado, así como en herramientas, moldes, bombas y en general todos los lugares en los que el cemento entró en contacto.

NO CONTIENE ACIDOS por lo que no daña superficies pintadas, herramientas, superficies de metal o plástico. Fácilmente puede ser neutralizado o diluido con agua.

Presentación: 900 ml

IMPORTANTE: No humedezca la superficie antes de aplicar el producto

Aplicación

- 1 Saturar el área donde se encuentra el concreto o mortero que se desea remover con **Concrete Mortar Dissolver** sin diluir. La superficie tomará un color blanquizo al entrar en contacto con el producto y posteriormente se oscurecerá (si el material se evapora, aparecerá un residuo blanco. No lo limpie con agua, aplique nuevamente **Concrete Mortar Dissolver** para reactivar el proceso de remoción hasta haber ablandado el concreto consiguiendo una consistencia pastosa suave
- 2 Permita penetrar al **Concrete Mortar Dissolver** de 10 a 15 minutos. Luego vuelva a aplicar en la misma área. Siempre mantenga la superficie humedecida con el material. El concreto comenzará a ablandarse y a soltarse de la superficie. (Tiempo aproximado total entre 20 y 30 minutos, dependiendo de la adherencia del concreto o mortero y del espesor)
- 3 Finalmente limpie con agua fría aplicada a presión para eliminar el exceso y retirar el material removido. Si el espesor es demasiado grande, repita el lavado en diferentes direcciones hasta que el concreto haya sido completamente removido
- 4 En caso de áreas complicadas o de grandes espesores, se pueden requerir aplicaciones múltiples utilizadas en conjunto con medios mecánicos
- 5 **Concrete Mortar Dissolver** actúa rápido, mas no instantáneamente, por lo que la correcta aplicación descrita anteriormente es la clave del éxito

FICHA TÉCNICA

Tipo del producto	líquido verde
pH	3
Densidad	1.05 kg/l
Relación de agua	listo para usarse
Tiempo de vida	Un año a partir de la fecha de fabricación



No deje el producto al alcance de los niños, en caso del contacto con el producto en los ojos lávese continuamente hasta que acuda con su médico.