



Cemenquin[®]
soluciones para la construcción



RESANADOR QUICK FIX

Es un producto elaborado como resanador ideal para rellenar huecos, grietas o fisuras, como nivelador de superficies donde se instalara todo tipo de pisos, también es útil para resanar bóvedas de concreto, madera, triplay, así como emplastes en pared, mampostería, muros.

Compuesto en polvo elaborado a base de productos químicos y aditivos de alta calidad.

Presentación: 11.35 kg

Preparación

Mézclase agua limpia con **El Resanador Quick fix**, hasta obtener una pasta de consistencia suave. No prepare más mezcla de la que pueda utilizar en 15 minutos.

Aplicación

La superficie en la que se aplicara deberá estar limpia, libre de polvo, grasa, cera y cualquier material extraño

- 1 Aplíquese con una espátula. No vuelva a mezclar una vez que ha empezado a aplicar
- 2 Deje secar por aproximadamente 30 minutos (dependiendo de las condiciones climatológicas) y después lije o del terminado que usted requiera

FICHA TÉCNICA

Tipo del producto	Polvo blanco, base cemento
Tiempo de almacenaje	3 meses en lugar seco y envase original sin abrir
Temperatura promedio de aplicación óptima	de 16°C a 35°C
Tiempo de secado inicial	20 min. promedio
Resistencia a la compresión	110 kg/cm ² promedio
Relación de agua	3 l por saco de 10 kg
Fraguado final	10 hrs
Rendimiento	5 a 18 m ² dependiendo a la junta a cubrir



No deje el producto al alcance de los niños, en caso del contacto con el producto en los ojos lávese continuamente hasta que acuda con su médico.

CONSTRUYE **MÁS**, CONSTRUYE **MEJOR**

Cementos Químicos Industriales de México, S.A. de C.V.
Av. I. Zaragoza No. 1636-A Col. Nueva, Mexicali, B.C. México C.P. 21100 Tel. (686) 5 54 51 00
www.cemenquin.com